

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

GSM модем TELEOFIS RX600-R2



Дополнительные возможности RX600-R2:

- Встроенный TCP/IP стек с управлением AT-командами позволяет выводить модем в режим GPRS с помощью внешнего контроллера или ПК.
- Сторожевой таймер перезагрузки WatchDog обеспечивает бесперебойную работу модема и защиту от зависаний.
- Встроенный интерпретатор языка программирования Python позволяет загружать в модем пользовательское ПО и управлять прибором без использования внешнего микроконтроллера.
- Возможно удалённое администрирование модема по TCP и SMS (при установке специальных скриптов).

Прибор выполнен в эргономичном пластиковом корпусе с креплением на DIN-рейку. Питание осуществляется от источника переменного тока напряжением 85-265В. Встроенный блок питания позволяет также подавать напряжение 12В на внешние устройства и интерфейсы через дополнительные разъёмы на корпусе устройства.

Функциональные характеристики

Поддерживаемые стандарты связи	CSD, SMS, USSD
Количество SIM карт	x1
Тип модуля GSM	Telit GL868-DUAL V3
Функция безусловной перезагрузки	Есть
Встроенный TCP/IP стек	Есть
Поддержка Python	Есть
Сторожевой таймер WatchDog	Есть

Электрические параметры

Встроенный блок питания от сети ~220В	Есть
Напряжение питания переменное	85..265В
Максимальный потребляемый ток	7мА (при напряжении 220В)

Передача данных

Скорость передачи данных по CSD	9600 бит/сек
Факс	Group 3, class 1
Сервисы SMS	MT, MO, CB
Формат SMS	PDU, TEXT

Параметры GSM модуля

Диапазоны частот	GSM: 900/1800МГц
Мощность передатчика (EGSM 900)	2Вт
Мощность передатчика (DCS 1800)	1Вт
Чувствительность приёмника (на частоте 900МГц)	-108дБ
Чувствительность приёмника (на частоте 1800МГц)	-107дБ

Проводные интерфейсы

Тип основного интерфейса	RS-232
Скорость передачи данных по RS-232	1200-115200 бит/сек

Конструктивные особенности

Габариты корпуса	110 x 78 x 37 мм
Тип разъёма интерфейса RS-232	DB-9F
Тип антенного разъёма	SMA
Тип разъёма I/O	Разрывной клеммник
Тип разъёма низковольтного питания	Разрывной клеммник
Тип разъёма питания от сети ~220В	Разрывной клеммник
Класс защиты корпуса	IP30
Вес	140 г

Параметры эксплуатации

Диапазон рабочих температур	-40...+70°C
Относительная влажность	90% (при 20°C)
Атмосферное давление	83..106 мм. рт. ст.
Вибрация	55 Гц (Амплитуда 0.35мм)
Гарантия	4 года

Параметры надёжности

Наработка на отказ	100 000 часов
Средний срок службы	10 лет

Характеристики

- Бренд: ЛОГИКА
- Бренд: Телеофис