

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Блок питания МИДА-БП-104 / МИДА БП-104 Р



Варианты исполнения блоков:

Обозначение блока	Номинальное выходное напряжение, В	Номинальный ток нагрузки, мА	Количество каналов, шт.
МИДА-БП-104-2к	36	50	2
МИДА-БП-104-4к	36	50	4
МИДА-БП-104Р-2к	36	50	2

Блоки защищены от перегрузок и коротких замыканий. Блоки относятся к изделиям ГСП.

По степени защищенности от воздействия пыли и воды блоки имеют исполнение IP30 по ГОСТ 14254-96.

По устойчивости к климатическим воздействиям блоки соответствуют исполнению УХЛ

** категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 10 до плюс 60 °С.

При эксплуатации блока допускаются следующие воздействия:

- синусоидальная вибрация с частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм;
- магнитные поля постоянного и переменного тока с частотой (50+1) Гц и напряженностью до 400 А/м;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % во всем диапазоне рабочих температур.

Питание блоков осуществляется от сети переменного тока напряжением (220+22/-33) В частотой (50+1) Гц.

Электрические характеристики блоков приведены в таблице:

Электрические характеристики блока

Обозначение блока

МИДА-БП-104-2к

МИДА-БП-104-4к

МИДА-БП-104Р-2к

МИДА-БП-104Р-4к

Номинальное значение выходного напряжения, В	36	
Число гальванически развязанных выходных каналов	2	4
Номинальный ток нагрузки, мА	50	
Класс стабилизации выходного напряжения	1	
Отклонение выходного напряжения от номинального значения при номинальном токе нагрузки, %, не более	± 1	
Пульсации выходного напряжения, %, не более	0,2	
Изменение выходного напряжения, вызванное изменением тока нагрузки от нуля до номинального значения, %, не более	$\pm 0,2$	
Изменение выходного напряжения, вызванное изменением напряжения питания в допустимых пределах, %, не более	$\pm 0,2$	

Изменение выходного напряжения, вызванное изменением температуры на 10 °С в рабочем диапазоне температур, %, не более	±0,4	
Ток срабатывания защиты, мА, не более	90	
Ток короткого замыкания, мА, не более	20	
Потребляемая мощность при номинальном токе нагрузки в каждом канале, В·А, не более	15	20

Масса блока с монтажными частями: не более 1,5 кг.

Норма средней наработки до отказа блока: не менее 75000 ч.

Средний срок службы блока: 12 лет.

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Бренд: МИДАУС