

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ВПС2-ЧИ2 .54 Ду 32 расходомер вихревой



Применение

Преобразователь расхода применяется для учета потребления количества жидкости в наполненных напорных трубопроводах систем водо- и теплоснабжения для технологических целей и учетно-расчетных операций в составе теплосчетчиков, счетчиков-расходомеров, а также автоматизированных систем сбора данных, контроля и регулирования технологических процессов.

Отличительные особенности

- Широкий типоразмерный ряд приборов (Ду 20...Ду200);
- Диапазон измерения расхода 1:100 (для ВПС1), высокий класс точности во всем диапазоне, стабильность характеристик в ходе эксплуатации;

- Отсутствие трущихся и перемещающихся частей;
- Возможность продолжительной работы в тяжелых условиях (повышенная влажность, вибрации, высокая температура), высокая ремонтпригодность;
- Наличие температурной коррекции выходного сигнала;
- Повышенная стабильность работы на малых расходах;
- Наличие интерфейса, позволяющего производить тестирование преобразователя без вскрытия прибора;
- Установка как на горизонтальных, так и на вертикальных участках трубопроводов;
- Наличие модификаций с автономным питанием;
- Межповерочный интервал 4 года, возможность периодической поверки беспроточным методом;
- Наличие гигиенического сертификата;

Технические характеристики

Группа	1	2	3										
Ду, мм	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200		
ВПС1 (1:100)	Минимальный расход, м ³ /ч		0,1	0,15	0,2	0,3	0,5	0,8	1,5	2	-	5	-
Переходный расход, м ³ /ч	0,2	0,3	0,4	0,6	1	1,6	3	4	-	10	-		

Импульсные характеристики

Цена импульса на импульсном выходе, а также его длительность в зависимости от Ду для различных групп преобразователей приведены в таблице.

Длительность импульса на выходе, мс Ду20... Ду 40		Ду 50... Ду 100		Ду 125... Ду 200	
для ВПС1, ВПС2	для ВПС 3	Цена импульса на выходе, м з			
0,15:150	250 (60)	0,01	0,1	1	
0,15:75	-	0,005	0,05	0,5	
0,15:15	2 (1,5)	0,001	0,01	0,1	
0,15:7,5	-	0,0005	0,005	0,05	
0,15:1,5	1,5(1)	0,0001	0,001	0,01	

Метрологические характеристики

Наименование параметра

Стандартное специальное

Пределы основной относительной погрешности преобразования расхода в частоту выходного сигнала (частотный выход), %, в диапазоне расходов:

для ВПС1

от минимального до переходного

$\pm 1,5$ $\pm 1,0$

от переходного до максимального

$\pm 1,0$ $\pm 0,5$

для ВПС2 и ВПС3

от минимального до максимального

$\pm 1,0$ $\pm 0,5^*$

Пределы основной относительной погрешности преобразования объема жидкости в количество импульсов с нормированной ценой (импульсный выход), %, в диапазоне расходов:

для ВПС1

от минимального до переходного

$\pm 1,5$ $\pm 1,0$

от переходного до максимального $\pm 1,0$ $\pm 0,5$

для ВПС2 и ВПС3

от минимального до максимального $\pm 1,0$ $\pm 0,5^*$

Пределы основной приведенной погрешности преобразования расхода в выходной сигнал постоянного тока для ВПС1, %: $\pm 1,0$ ---

* только для исполнений ВПС2

Дополнительная погрешность, возникающая при изменении температуры измеряемой среды на каждые 10°C, % не более $\pm 0,05$

Диапазон температур измеряемой среды, °C 5-150

Рабочее давление, МПа 1,6

Гидравлическое сопротивление преобразователей:

для ВПС1 и ВПС2 на расходе 0,5 от максимального, не более, МПа (кгс/см²) 0,01 (0,1)

для ВПС3 на максимальном расходе, не более, МПа (кгс/см²) 0,03 (0,3)

Условия эксплуатации

- Температура окружающего воздуха, от -10°C до +50°C;

- Относительная влажность воздуха при температуре 35°C, до 95%;
- Напряженность переменного, частотой 50 Гц внешнего магнитного поля, не более, 400 А/м;

Степень защиты преобразователей от воды и пыли— IP65 по ГОСТ14254. Устойчивость к механическим воздействиям - виброустойчивы и вибропрочны, исполнение группы N1 по ГОСТ Р 52931. Климатическое исполнение - УХЛ 2 в соответствии с ГОСТ 15150. По устойчивости к климатическим воздействиям - исполнение С3 по ГОСТ Р 52931.

Преобразователи устойчивы к воздействию внешнего переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью до 400 А/м.

Питание преобразователей осуществляется от встроенной литиевой батареи с напряжением 3,65 В (срок службы батареи не менее 4 лет с момента выпуска прибора предприятием-изготовителем).

Средний срок службы преобразователей, не менее 12 лет.

Обозначение при заказе

ВПС X - XX X. X X - XXX - XXXXX ТУ 407131.004.29524304 -05

1 2 3 4 5 6 7

1 - Группа в зависимости от диапазона: 1 -1/100; 2 - 1/50

2 - Тип выхода: ЧИ - частотно-импульсный;

3 - Питание: 2 - батарея

4 - Тип корпуса: 5 - металл; 6 - пластик

5 - Исполнение по электронике 4 или 6

6 - Ду - диаметр условного прохода, мм

7 - Цена импульса, м³/имп

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Артикул: 000018927

Бренд: Промприбор