

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [logika.pro-solution.ru](http://logika.pro-solution.ru) | эл. почта: [lgk@pro-solution.ru](mailto:lgk@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# **МИДА-ДИ-12П-11-В-УХЛЗ.1-0,5/0,6 МПа-200-01-М20-У**

## **датчик давления**



Датчики предназначены для работы при температуре измеряемой среды от минус 40 до плюс 300 °С и при температуре окружающего электронный блок воздуха от минус 40 до плюс 80 °С.

В датчиках совмещённой конструкции первичный преобразователь конструктивно объединён с электронным блоком. В датчиках разнесённой конструкции первичный преобразователь и электронный блок разнесены и соединяются кабельной перемычкой, длина которой в соответствии с заказом может быть до 5 м.

**Верхний предел измерений, тип штуцера (тип монтажной резьбы), тип подключения**

| Верхний предел измерений,<br>МПа | Тип штуцера        | Тип монтажной<br>резьбы | Тип<br>подключения |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|                                  | МИДА-ДИ-12П-11,    |                         |                    |
|                                  | МИДА-ДИ-12П-11-В,  | МИДА-ДИ-12П-072-К,      |                    |
|                                  | МИДА-ДИ-12П-12,    | МИДА-ДИ-12П-081-К,      |                    |
|                                  | МИДА-ДИ-12П-12-В   | МИДА-ДИ-12П-082-К       |                    |
| МИДА-ДИ-12П-05-К,                |                    |                         |                    |
| МИДА-ДИ-12П-06-К,                | МИДА-ДИ-12П-072-К, |                         |                    |
| МИДА-ДИ-12П-11,                  | МИДА-ДИ-12П-081-К, |                         |                    |
| МИДА-ДИ-12П-11-В,                |                    |                         |                    |
| МИДА-ДИ-12П-12,                  | МИДА-ДИ-12П-082-К  |                         |                    |
| МИДА-ДИ-12П-12-В                 |                    |                         |                    |

|       |     |                |                  |                     |
|-------|-----|----------------|------------------|---------------------|
| 0,010 |     |                |                  |                     |
| 0,016 |     |                | Для              |                     |
| 0,025 |     |                | МИДА-ДИ-12П-072- |                     |
| 0,04  |     |                | К                |                     |
| 0,06  | 1,0 |                | М16 x 1,5;       |                     |
| 0,10  | 1,6 |                | М20 x 1,5        |                     |
| 0,16  | 2,5 |                | Для              |                     |
| 0,25  | 4,0 |                | МИДА-ДИ-12П-081- | Сальниковый прямой  |
| 0,4   | 6   | М12 x 1,5,     | К                | (П)                 |
| 0,6   | 10  | или М20 x 1,5, | М27 x 2;         | сальниковый угловой |
| 1,0   | 16  | или по заказу  | М20 x 1,5        | (У)                 |
| 1,6   | 25  |                | Для              | с разъемом (Р)      |
| 2,5   | 40  |                | МИДА-ДИ-12П-082- | или по заказу       |
| 4,0   | 60* |                | К                |                     |
| 6     |     |                | 1/2"-20UNF-2A;   |                     |
| 10    |     |                | М14 x 1,5;       |                     |
| 16    |     |                | М18 x 1,5;       |                     |
| 25    |     |                | М20 x 1,5        |                     |

40

60

M20 x 1,5

100

Или по заказу

160

Для МИДА-ДИ-12П-05-К, МИДА-ДИ-12П-06-К верхний предел измерений не более 1,6 МПа

\* верхний предел измерений только для МИДА-ДИ-12П-072-К, МИДА-ДИ-12П-082-К

### **Обозначение при заказе**

Датчик МИДА - ДИ - 12П - 12 - 0,5 / 1 МПа - М20 - У - ТУ 4212-043-18004487-2003

|                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Сокращенное наименование Датчика                             |  |  |  |  |  |  |
| Абсолютное значение предела допускаемой основной погрешности |  |  |  |  |  |  |
| Верхний предел измерения                                     |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединительного штуцера                               |  |  |  |  |  |  |
| Тип подключения                                              |  |  |  |  |  |  |
| Номер технических условий                                    |  |  |  |  |  |  |

Характеристики

Бренд:      ЛОГИКА  
Артикул: 000023986  
Бренд:      МИДАУС