

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

МИДА-ДИ-12П-11-В-УХЛЗ.1-0,5/1,6 МПа-200-01-М20-П

датчик давления



Датчики предназначены для работы при температуре измеряемой среды от минус 40 до плюс 300 °С и при температуре окружающего электронный блок воздуха от минус 40 до плюс 80 °С.

В датчиках совмещённой конструкции первичный преобразователь конструктивно объединён с электронным блоком. В датчиках разнесённой конструкции первичный преобразователь и электронный блок разнесены и соединяются кабельной перемычкой, длина которой в соответствии с заказом может быть до 5 м.

Верхний предел измерений, тип штуцера (тип монтажной резьбы), тип подключения

Верхний предел измерений, МПа	Тип штуцера	Тип монтажной резьбы	Тип подключения
	МИДА-ДИ-12П-11,		
	МИДА-ДИ-12П-11-В,	МИДА-ДИ-12П-072-К,	
	МИДА-ДИ-12П-12,	МИДА-ДИ-12П-081-К,	
	МИДА-ДИ-12П-12-В	МИДА-ДИ-12П-082-К	
МИДА-ДИ-12П-05-К,			
МИДА-ДИ-12П-06-К,	МИДА-ДИ-12П-072-К,		
МИДА-ДИ-12П-11,	МИДА-ДИ-12П-081-К,		
МИДА-ДИ-12П-11-В,			
МИДА-ДИ-12П-12,	МИДА-ДИ-12П-082-К		
МИДА-ДИ-12П-12-В			

0,010				
0,016			Для	
0,025			МИДА-ДИ-12П-072-	
0,04			К	
0,06	1,0		М16 x 1,5;	
0,10	1,6		М20 x 1,5	
0,16	2,5		Для	
0,25	4,0		МИДА-ДИ-12П-081-	Сальниковый прямой
0,4	6	М12 x 1,5,	К	(П)
0,6	10	или М20 x 1,5,	М27 x 2;	сальниковый угловой
1,0	16	или по заказу	М20 x 1,5	(У)
1,6	25		Для	с разъемом (Р)
2,5	40		МИДА-ДИ-12П-082-	или по заказу
4,0	60*		К	
6			1/2"-20UNF-2A;	
10			М14 x 1,5;	
16			М18 x 1,5;	
25			М20 x 1,5	

40

60

M20 x 1,5

100

Или по заказу

160

Для МИДА-ДИ-12П-05-К, МИДА-ДИ-12П-06-К верхний предел измерений не более 1,6 МПа

* верхний предел измерений только для МИДА-ДИ-12П-072-К, МИДА-ДИ-12П-082-К

Обозначение при заказе

Датчик МИДА - ДИ - 12П - 12 - 0,5 / 1 МПа - М20 - У - ТУ 4212-043-18004487-2003

Сокращенное наименование Датчика						
Абсолютное значение предела допускаемой основной погрешности						
Верхний предел измерения						
Тип присоединительного штуцера						
Тип подключения						
Номер технических условий						

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА
Артикул: 000012611
Бренд: МИДАУС