

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

ОСВХ-40 ДГ"НЕПТУН" счетчик воды



Варианты оснащения

- исполнение счетчика ОСВХ/У с диаметрами условного прохода 25, 32 или 40, МИД-сенсором и латунным корпусом
- исполнение счетчика ОСВХ/У ДГ с диаметрами условного прохода 25, 32 или 40, латунным корпусом, счетный механизм оснащен импульсным выходом

Особенности

- МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 6 ЛЕТ
- широкий диапазон измерения температуры
- латунный корпус
- длина прямого участка обеспечивается комплектом присоединительных частей, входящих в комплект поставки
- укороченное исполнение позволяет монтировать счетчик в стесненных условиях

- полностью соответствует ГОСТ Р 50193
- не требует прокладки электрических сетей
- высокая перегрузочная способность по расходу и давлению
- максимально удобное считывание показаний: вращаемый на 360 градусов счетный механизм с 8 роликами и стрелочными указателями
- минимальные затраты на установку и эксплуатацию
- надежная конструкционная защита от внешнего магнитного воздействия
- усиленные подшипники, изготовленные из сапфира, с малым трением гарантируют длительный срок службы не менее 12 лет
- счетчик воды надежно защищен от магнитного воздействия с помощью использования специальных магнитных экранов
- специальная конструкция корпуса счетчика в совокупности с использованием корундовых часовых камней обеспечивает высокую точность измерений на протяжении всего срока эксплуатации прибора
- диапазон расходов, в которых могут эксплуатироваться данные счетчики воды, позволяют охватить три класса точности: А,В,С.

Технические характеристики

Наименование параметра	Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду, мм									
	25	32	40							
Метрологический класс		A	B	C	A	B	C	A	B	C

Расход воды, м³/ч:

- минимальный расход воды $q_{\min}$	0,14	0,07	0,04	0,24	0,12	0,06	0,3	0,2	0,1
- переходный расход воды q_t	0,35	0,28	0,063	0,6	0,48	0,09	1	0,8	0,15
- номинальный (рабочий) расход воды q_n	3,5	6	10						
- максимальный расход воды $q_{\max}$	7	12	20						
Порог чувствительности $\text{м}^3/\text{ч}$, не более	0,02	0,03	0,05						
Диапазон температуры воды $^{\circ}\text{C}$									
- горячей	ОСВУ	от +5 до +90							
- холодной	ОСВХ	от +5 до +30							
Максимальное давление воды, МПа	ОСВХ/ОСВУ	1,0							
Минимальная цена деления, м^3	0,0001								

Наибольшее значение роликового указателя, м ³	99999						
Монтажная длина L, мм	ОСВХ/ОСВУ	160	-	160	-	200	-

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА
Артикул: 000054039
Бренд: ПК Прибор