

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

СДВ-Ех-И-6,00-4-20мА-D342306054 преобразователь давления



Технические характеристики

Измеряемое давление	Избыточное
Минимальный диапазон измерения	0-0,6 МПа
Максимальный диапазон измерения	0-2,5 МПа
Давление перегрузки	3,0 × ДИ*
Погрешность, % от диапазона измерения	±0,5
Выходной сигнал	4-20 мА
Напряжение питания номинальное, В	24

Диапазон напряжения питания, В	12-36
Температура измеряемой среды, °С	–20 +125
Температура окружающей среды, °С	–20 +80
Температурная погрешность, %/10 °С	0,15
Электрический соединитель	DIN 43650
Класс пылевлагозащиты	IP65
Присоединение к процессу	M20×1,5
Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931	G2
Материалы корпуса	Сталь 40X13, пластматериал
Материалы, контактирующие с измеряемой средой	Титановый сплав BT-9, сталь 40X13
Масса, кг, не более	0,20
Межповерочный интервал	5 лет
Гарантийный срок	3 года
Свидетельство об утверждении типа СИ	RU.C.30.005.A № 44520
Индикация и настройка	Индикатор-коммуникатор ИК 4-20М для датчиков с сигналом 4-20 мА

* - диапазон измерения

Карта заказа

Коммуналец СДВ – И						
Верхний предел измерения	1,6–1,0–0,6 2,5–1,6–1,0	Датчик имеет настроенные 3 диапазона, между которыми возможно переключение				
М	Указывается в случае датчика с тремя и более пределами измерений					
Выходной сигнал	4-20мА	Аналоговый, линейно возрастающий				
Метод обработки сигнала сенсора		D	Микропроцессорная обработка сигнала			
Климатическое исполнение		A	–20 +80 °С (УХЛ3.1)			
Погрешность измерения		4	±0,50%			
Температурная погрешность		2	±0,15 % / 10 °С			
Присоединение к процессу		2	Штуцер М20×1,5			
		7	Штуцер G ½			
Встроенная индикация		0	Без индикации			
Электрический соединитель		605	Вилка «4pin» GSP под DIN 43650 A (IP65)			
Диапазон напряжений питания и резерв		3	12÷36 В	Для 4-20 мА		
Конструктивное исполнение		K00	Титановый сплав BT-9 / Сталь 40X13			
Пример записи условного обозначения датчика, вариант первый: Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М-4-20мА-DA422-0605-3-K00 АГБР.406239.001 ТУ						
Пример записи условного обозначения датчика, вариант второй: Коммуналец СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М-4-20мА-DA422-0605-3-K00 АГБР.406239.001 ТУ						

Применение в местах допускающих контакт с пищевыми продуктами

Преобразователи, предназначенные для работы в контакте с пищевыми продуктами, выполнены из следующих материалов, контактирующих с рабочей (измеряемой) средой (пищевыми продуктами) - сталь 40X13.

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА
Артикул: 000041969
Бренд: НПК «ВИП»