

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Тепловычислитель ВКТ-9



Вычислители ВКТ-9 могут применяться в составе комбинированных теплосчётчиков, измерительно-вычислительных комплексов и систем, обеспечивающих измерение и регистрацию параметров теплоносителя и тепловой энергии в открытых и закрытых водяных системах теплоснабжения потребителей и производителей тепловой энергии.

	ВКТ-9 - 01	ВКТ-9-02
Количество обслуживаемых ТС	1	2*
Количество подключаемых преобразователей расхода:		
Основных	3	6
Дополнительных**	1	3
Количество подключаемых преобразователей температуры:		
Основных	3	6

Дополнительных**	1	2
Количество подключаемых преобразователей давления	3	6
Количество дискретных входов	2	2
Количество дискретных выходов***	2	2

Примечания * Максимальное количество трубопроводов для каждой ТС – три (подающий, обратный, ГВС или подпитка).

** Для измерения температуры и количества среды.

*** действуют только в вычислителе с модулем питания.

- В зависимости от модификации ВКТ-9 обеспечивает обработку показаний расхода температуры, давления и расхода с трех трубопроводов 1-й или 2-х тепловых систем, а также позволяет подключить три дополнительных преобразователя расхода, что делает его универсальным для применения практически при любой схеме теплового узла в здании.
- ВКТ-9 может регистрировать любые внешние события через два телеметрических входа – теперь вы можете обеспечить контроль над внешними событиями, которые происходят в тепловом узле. Например, получать информацию о нарушении режима доступа к оборудованию.
- Наличие модификаций, как с автономным, так и с сетевым питанием обеспечивает применение ВКТ-9 в различных условиях энергоснабжения узла учета.
- Благодаря наличию в ВКТ-9 интерфейсов RS232, RS485, USB, вы можете использовать широкий спектр внешних устройств, в том числе ноутбук, для первичного конфигурирования, а также считывания показаний в процессе эксплуатации вычислителя.
- Улучшенная версия двухстрочного увеличенного индикатора с подсветкой, а также полнотекстовое интуитивно понятное меню, делают комфортными процессы конфигурирования и считывания показаний.
- Вычислитель полностью обеспечивает защиту от несанкционированного вмешательства.
- Полные технические и эксплуатационные характеристики ВКТ-9 приведены в Руководстве по эксплуатации ВКТ-9

Тепловычислитель ВКТ-9 архивирует 1488 часовых, 730 суточных и 48 месячных записей и итоговые показания результатов измерений и диагностики параметров теплоснабжения. Вычислитель ВКТ-9 регистрирует и сохраняет в архиве внештатные ситуации, диагностируемые по трубопроводам и ТС в целом, по аппаратной части и режимам работы, по дополнительным и дискретным входам.

Метрологические характеристики

Относительная погрешность показаний не более:

- тепловой энергии $\pm (0,5 + 2/\Delta t)\%$;

- массы $\pm 0,1$ %;
- времени $\pm 0,01$ %.

Абсолютная погрешность показаний не более:

- разности температур $\pm 0,03$ °C;
- температуры $\pm 0,1$ °C;
- объема ± 1 ед. мл. разряда показаний.
- Приведенная погрешность показаний давления не более $\pm 0,25$ %.

Межповерочный интервал 4 года.

Гарантийный срок эксплуатации вычислителя ВКТ-9 составляет 6 лет от даты продажи.

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Бренд: Теплоком