

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Электромагнитный расходомер Серия ADMAG AXR



ADMAG AXR — первый в мире двухпроводной расходомер, использующий метод двухчастотного возбуждения. Стабильность измерений расхода в двухпроводной системе с низким потреблением энергии обеспечивается за счет увеличения отношения «сигнал/шум» путем снижения шума преобразователя, повышения эффективности детектора, использования катушки с намоткой высокой плотности и снижения шума, создаваемого рабочей средой.

- Высокая эффективность:
 - эффективный метод двухчастотного возбуждения;
 - высокая точность измерения;
 - устойчивость к шумам.
- Удобный, многофункциональный интерфейс:
 - полнофункциональный матричный ЖК-дисплей;
 - магнитное переключение для опасных зон;

- диагностика адгезии на электродах.
- Снижение затрат:
 - беспротечная проверка на месте эксплуатации;
 - быстрая и простая установка;
 - энергоэкономичность

	AXF	AXR	CA	AXW
Параметры измеряемой среды				
Минимальная электропроводность:	1 мк С м/см	5 мкСм/см	0,01 мк С м/см	20 мк С м/см.
Температура рабочей среды	-40... 180 °С (уточняется при выборе футеровки).	-40...130 °С (зависит от выбора модели).	-10...120 °С.	-10...120 °С.
Давление:	от -0,1 до 4 МПа изб.	-0,1 до 4 МПа изб.	до 4 МПа.	до 1 МПа.
Скорость потока:	до 10 м/с	до 10 м/с	до 10 м/с	до 10 м/с
Условный проход трубопровода	2,5...400 мм	25...100 мм	15...100 мм	500...1800 мм
Точность	±0,35 % от показания, (опционально ±0,2 %)	±0,5 % от показания	±0,5 % от показания	± 0,35% от показания
Температура окружающей среды	-40...60 °С.	-40...+ 55 °С.	-20...50 °С.	-40...60 °С.

Выходные сигналы:	- от 3 до 7 аналоговых (4...20 мА) и импульсных выходов в зависимости от модели; - импульсный; - цифровая связь; - Foundation Fieldbus	- аналоговый (4-20 мА); - цифровая связь	- аналоговый: 4...20 мА с функцией цифровой связи по BRAIN-протоколу; - импульсный.	- аналоговый: 4...20 мА с функцией цифровой связи по BRAIN-протоколу; - импульсный
Постоянная времени демпфирования	1...200 с	1...200 с	1...200 с	1...200 с
Питание	80...264 В/50 Гц или 24 В	14,7...35 В постоянного тока	80...264 В/50 Гц или 24 В	80...264 В/50 Гц или 24 В
Материалы, контактирующие с рабочей средой				
Футеровка:	полиуретан, тефлон, керамика, несколько видов резины	фторопласт	алюмооксидная керамика	несколько видов резины
Электроды:	нерж. сталь, Хастеллой С, тантал, титан, платино-иридиевый сплав	нержавеющая сталь, Хастеллой С, тантал, платино-иридиевый сплав	-	нерж. сталь

Монтаж	Фланцевый;	Фланцевый;		
	бесфланцевый (типа «сэндвич»);	бесфланцевый (типа «сэндвич»)	Бесфланцевый (типа «сэндвич»)	Фланцевый
	санитарное подсоединение			
Исполнение	Взрывозащищенное, Санитарное, IP66/67, IP 68	Взрывозащищенное, IP66/67	Взрывозащищенное, IP66/67	Взрывозащищенное, IP66/67
Межповерочный интервал:	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА
Бренд: Yokogawa Electric